



VRK 16 > 22

Puternic > Compact



- DESIGN COMPACT
- EXTREM DE MANEVRABIL
- ACCES UȘOR PENTRU ÎNTREȚINERE
- TOATE FILTRELE ACCESIBILE UȘOR



- > Design compact, extrem de manevrabil
- > Acces ușor pentru întreținere.
- > Toate filtrele sunt ușor accesibile.
- > Toate filtrele (cu excepția filtrului de aer) sunt de tip spin-on, pentru o întreținere mai ușoară.
- > Toate piesele mobile sunt inaccesibile, conform celor mai stricte norme de siguranță.
- > Ușor de transportat și de încărcat.
- > Inel de ridicare pentru utilizarea macaralei.

- > Toba de eșapament sub mașină, pentru mai puțin zgomot și pentru a evita riscurile de arsuri accidentale.
- > Ventilator de răcire cu ecran și inaccesibil.
- > Ventilator de răcire pe axa motorului.
- > Starter intuitiv / Contor de ore integrat/Manometru.
- > Termostat cu oprire de siguranță la temperaturi ridicate.
- > Grup de comandă cu profil de design ROTAIR, eficiență maximă și siguranță operațională.
- > Transmisia cu curea trapezoidală de înaltă eficiență, ușor de furnizat și supradimensionată pentru a asigura transmisia cu mai puțină întreținere.



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Motocompresor portabil

ROTAIR®

Utilaj fabricat in Italia

DATE TEHNICE									
Model	VRK 16AE			VRK 20AE			VRK 22AE		
COMPRESOR									
Presiune de funcționare	6 bar	11 bar	13 bar	6 bar	11 bar	13 bar	6 bar	11 bar	13 bar
Debit aer furnizat	1.600 l/min	1.100 l/min	950 l/min	1.900 l/min	1.250 l/min	1.100 l/min	2.150 l/min	1.500 l/min	1.200 l/min
Presiune minimă funcționare	5,5 bar								
Transmisie motor-compresie aer	Transmisie prin curea XPZ supradimensionat								
Sistem răcire compresor	Aer / Ulei								
Volum ulei răcire	5 L								
Supape evacuare	1 x 3/4"								
Nivel zgomot EECno 2000/14	< 97 LWA								
Capacitate baterie	12V cc -330A-45Ah (EN)								
Capacitate rezervor carburant	15L								
MOTOR BENZINA									
Producător motor	HONDA								
Tip motor	GX630			GX690					
Sistem motor	4 timpi								
Emisii	Stage V								
Capacitate cilindrică	690 cc								
Nr. cilindri	2								
Aspirație	Naturala								
Putere max motor @3.600 RPM	15,5 kW – 20,8 CP			16,5 kW – 22,5 CP					
Turație maximă motor	3.000 RPM					3.400 RPM			
Turație minimă motor	2.000 RPM								
Sistem răcire	Aer								
Sistem lubrifiere	Ulei								
Volum sistem lubrifiere	1,9 L								
CONDITII AMBIENT									
Altitudine max	1.800 m a.s.l.								
Temperatură min/max funcționare	-10°C / +50°C								
DIMENSIUNI SI GREUTATI									
Dimensiuni LxIxh mm	1.125 x 775 x 1.015								
Greutate	230 Kg								


www.italiastar.ro


Italia Star Com Due S.R.L.
 Autostrada București - Pitești km. 13.2
 Loc. Chiajna - Ilfov
 Tel: 021.433.03.27
 Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

